

Categoría > Preparar

Oil Ingester

Quitamanchas microbianas a base de agua

Descripción del Producto

Oil Ingester de Ameripolish es un quitamanchas microbiano a base de agua que consume y descompone las manchas a base de aceite y absorbe los olores de la superficie del concreto sin dañar ni afectar ningún colorante, sellador o protector de manchas existente. Este producto biodegradable y compatible con VOC es seguro para el medio ambiente y puede usarse a diario. Las manchas de aceite profundamente incrustadas pueden tardar semanas en eliminarse; Esto es normal ya que el aceite tiende a penetrar profundamente en el concreto. El Oil Ingester se come el aceite y no lo lava en la WWTP.

Características

- Elimina o aclara de forma segura las manchas de aceite de la mayoría de las superficies
- Evita que el aceite absorba continuamente la superficie.
- No daña colorantes, selladores ni protectores de manchas.
- No graba concreto pulido
- Consumo ambientalmente seguro
- Consume y descompone el aceite versus solo emulsionante
- No contiene ácidos, bases o solventes fuertes que puedan causar quemaduras.
- Reduce o elimina los olores.
- Se puede enviar como material no peligroso
- 100% biodegradable
- Compatible con VOC

Usos

- Elimina o aclara de forma segura las manchas de aceite de la mayoría de las superficies
- Evita que el aceite absorba continuamente la superficie.
- No daña colorantes, selladores ni protectores de manchas.
- No graba concreto pulido
- Consumo ambientalmente seguro
- Consume y descompone el aceite versus solo emulsionante
- No contiene ácidos, bases o solventes fuertes que puedan causar quemaduras.
- Reduce o elimina los olores.
- Se puede enviar como material no peligroso
- 100% biodegradable
- Compatible con VOC

Dilución y Cobertura

El Oil Ingester debe diluirse con agua:

1: 4 para eliminación de aceite (1 parte de agua: 4 partes de producto)

9: 1 para mantenimiento (9 partes de agua: 1 parte de producto)

La tasa de cobertura varía considerablemente de piso a piso.

1 galón de producto diluido cubrirá aproximadamente 200-400 pies cuadrados.

Aplicación

1. Limpie el concreto usando una lavadora a presión para eliminar rápidamente la grasa superficial, la suciedad y los escombros del área de trabajo.

2. Rocíe la primera aplicación de Oil Ingester sobre el área de trabajo y deje que penetre en el concreto. Permita que la primera aplicación permanezca por un mínimo de 1 semana. El Oil Ingester funciona mejor cuando está mojado; si es posible, mantenga el área problemática con una aplicación rociada los días posteriores a la primera aplicación.

3. Enjuague completamente el área de trabajo y aplique una segunda aplicación de Oil Ingester sobre el área de trabajo. Deje que la segunda aplicación permanezca por un mínimo de 1 semana. El Oil Ingester funciona mejor cuando está mojado; si es posible, mantenga el área problemática con una aplicación rociada los días posteriores a la segunda aplicación.

4. Repita el proceso (si es necesario) hasta que se elimine la mancha de aceite.

5. Para obtener mejores resultados, se recomienda aplicar un mínimo de 2-3 veces.



Categoría > Preparar

Oil Ingestor

Quitamanchas microbianas a base de agua

Limpiar

El Oil Ingestor se limpia fácilmente con agua y jabón. Rocíe con agua jabonosa para eliminar el material del área de la mancha. El Oil Ingestor continúa funcionando durante largos períodos de tiempo, pero se lava con lluvia.

Almacenamiento

- Almacene en posición vertical en un lugar seco y seguro a 40-105°F (4 -41°C)
- Evite que el producto se congele.
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Sellar el recipiente después de su uso.
- No mezclar con otros productos químicos.

Garantía

La información aquí contenida se considera confiable. Esta información se basa en pruebas de laboratorios y resultados. Debido a las variaciones en los métodos, condiciones y equipos, cada usuario debe probar este producto para juzgar el rendimiento. El aplicador es responsable de probar el material para determinar su efectividad y rendimiento. La obligación del fabricante se limita al reembolso del precio de compra o al reemplazo del material si se demuestra que es defectuoso. Las reclamaciones deben hacerse por escrito y recibirse dentro de un año a partir de la fecha de venta del producto al comprador original. El único remedio será el reemplazo del producto comprobado como defectuoso.

Cumplimiento de VOC

Además, Oil Ingestor ofrece cumplimiento de VOC con bajo VOC a 0 g / L y también cumple con las regulaciones nacionales, estatales y distritales:

Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos.
Distritos SCM de la Junta de Recursos del Aire de California.
Distrito de gestión de la calidad del aire de la costa sur.
Condado de Maricopa, AZ
Comisión de Transporte del Ozono del Noreste.

* Antes de la aplicación, verifique la conformidad del producto con los códigos locales y estatales.

Advertencia e información de seguridad

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO INGERIR. ¡ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO, LEA LA HOJA DE SEGURIDAD EN SU TOTALIDAD! Las hojas de seguridad (SDS) se pueden encontrar en línea en www.ameripolish.com.

