

## Extractor de polvo **HEPA S26**

Creación de aire limpio para construcción, reducción y restauración



Presentamos el extractor de polvo HEPA monofásico más potente del mercado actual. Tres grandes motores de vacío de grado comercial proporcionan más de 353CFM y 100 pulgadas de elevador de agua, mucha potencia para manejar cualquier desbastadora planetaria de piso de tamaño medio.

Al igual que todos los extractores de polvo Ermator, el modelo S36 está equipado con limpieza de filtro Jet Pulse, recolección de polvo "desplegable" en una bolsa de plástico y filtración HEPA probada y certificada. Lo que hace que el S36 sea verdaderamente único e inigualable en la industria de pulido de concreto es la cantidad y el tamaño de sus filtros. **Tiene un prefiltro masivo con más de 50 pies cuadrados de medios, construido en forma de cono para reducir la carga del filtro.** La forma única del prefiltro S36 también mejora la limpieza del filtro, cuando es necesario, a través del sistema de limpieza del filtro Jet Pulse. Nuestros competidores tienen dificultades para incluir un solo filtro HEPA con sus aspiradoras. ¡El S36 está equipado con 3 filtros HEPA probados y certificados de forma independiente para garantizar que el escape de vacío esté absolutamente libre de polvo!

**El S36 también es inigualable en su portabilidad.** Su diseño de plataforma sorprendentemente innovador hace que cargar y descargar sea muy fácil. Una vez en el lugar de trabajo, este extractor de polvo navega fácilmente por áreas congestionadas del piso a través de un marco de acero montado en grandes ruedas traseras y ruedas giratorias frontales bloqueables. También cuenta con una toma de corriente eléctrica de 30 amperios para el molinillo enchufable.



**Substrate Technology México**  
Violeta 620 E, Col. Victoria,  
Monterrey, N.L. C.P. 64520  
[www.substratetechnology.mx](http://www.substratetechnology.mx)

### S36 Longopac®

Sistema desplegable de eliminación de polvo



- Jet Pulse:** Para una limpieza eficiente del filtro.
- Asas ergonómicas fuertes:** También son buenas para cargar camiones. Asas ergonómicas grandes para facilitar la inclinación, la transferencia y la carga, especialmente para subir y bajar escalones.
- Entrada de manguera de 2.0 "pulgadas:** Con sello hermético.
- Tres filtros HEPA probados y certificados:** Cada uno montado sobre un único motor de vacío.
- Longopac:** Eliminación desplegable a través del sistema de bolsas Longopac.
- Ruedas traseras de 10 pulgadas:** Sin marcas.
- Ruedas giratorias delanteras:** 4 pulgadas, bloqueables. Viene con mangueras y herramientas de 2" y 2.5".



### S36 Especificaciones

CFM:	285	353
HP:	5.1	5.1
Amperio:	18	14.8
Volt:	110	230
Elevador de agua:	80	100
Peso:	134	134
Código de producto:	200900057	200900057A
Opcional 50 Amp:	200900057D	



**Manómetro:** Mide la presión negativa dentro del tanque y alerta al operador cuando los filtros necesitan servicio.



**Toma eléctrica:** Salida de 30 amperios para el molinillo enchufable.



**Escape central:** El escape de aire concentrado puede ventilarse lejos del lugar de trabajo con una manguera de conducto.