# SPIKED ROLLER

Rodillo de acabado especial para superposiciones autonivelantes





### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**DESCRIPCIÓN:** El SPIKED ROLLER es un rodillo de acabado especial de 24" (61 cm) con marco incluido diseñado específicamente para los productos de auto nivelación Rapid Set. Libera eficientemente el aire atrapado durante la mezcla, reduciendo significativamente los agujeros. El SPIKED ROLLER también mejora la uniformidad del piso terminado al eliminar las líneas dejadas por el rastrillo o alisador. Las puntas de acero inoxidable de 1-1/4" (3.2 cm) son duraderas y se pueden limpiar fácilmente para su uso repetido.

**USOS:** Utilice el RODILLO DE PUNTA con TRU Self-Leveling, Gray Self-Leveling, LevelFlor, Concrete Leveler de Rapid Set, o cualquier otra capa o recubrimiento autonivelante.

**ENSAMBLAJE**: Afloje las tuercas de mariposa y gire los brazos hacia afuera. Inserte el rodillo en el marco y ajuste los brazos. Apriete a mano las tuercas de mariposa. Luego, simplemente inserte cualquier poste de extensión roscado estándar en el marco y el rodillo estará listo para usar.

INSTRUCCIONES: Coloque el material autonivelante utilizando métodos tradicionales. Haga rodar el Spiked Roller en la dirección opuesta al rastrillo. Un pase hacia abajo y hacia atrás es generalmente todo lo que se requiere para eliminar el aire atrapado. Pueden ser necesarios múltiples pases si se pueden ver burbujas formando en la superficie. Debido a la proximidad de las puntas de acero, este rodillo puede empujar el agregado más grueso, como el que se encuentra en la PC TRU, hacia el sustrato, lo que hace que sea más difícil exponerlo al suelo. Para una exposición máxima agregada en TRU PC, use el Spiked Roller TRU PC. Nunca use el Spiked Roller después de que la capa haya comenzado a formarse en la superficie.

**EMBALAJE:** El Spiked Roller está disponible en cajas individuales con el marco incluido. Las dimensiones de la caja son  $25" \times 5" \times 5" (64 \text{ cm} \times 13 \text{ cm} \times 13 \text{ cm})$ .

**RESPONSABILIDAD** DEL USUARIO: Antes de usar productos CTS, lea las hojas de datos técnicos actuales, boletines, etiquetas de productos y hojas de datos de seguridad en www.CTScement.com. Es responsabilidad del usuario revisar las instrucciones y advertencias de cualquier producto CTS antes de su

GARANTÍA LIMITADA: CTS CEMENT MANUFACTURING CORP. (CTS) garantiza que sus materiales son de buena calidad y, a su elección, reemplazará o reembolsará el precio de compra de cualquier material que se demuestre que es defectuoso dentro de un 1 año a partir de la fecha de compra. Las soluciones anteriores serán el límite de la responsabilidad de CTS. A excepción de lo anterior, se excluyen todas las garantías expresas o implícitas, incluidas la comerciabilidad y la idoneidad para un propósito particular. CTS no será responsable de ningún daño consecuente, incidental o especial que surja directa o indirectamente del uso de los materiales.

## VISIÓN GENERAL

#### **Destacar**

Rodillo de acabado de 24 "de ancho.

Picos de acero inoxidable súper finos de 1-1 / 4 "de largo, 1/64".

Coloque fácilmente vertidos profundos de hasta 1/2 ".

Minimiza los orificios: libera eficientemente el aire atrapado con puntas de acero inoxidable ultrafinas.

Mejora la apariencia del piso: elimina las líneas de rastrillo y ayuda a nivelar.

#### Fabricante:

CTS Cement Manufacturing Corp. 12442 Knott St. Garden Grove, CA 92841 Tel: 800-929-3030 | Fax: 714-379-8270 Web: www.CTScement.com Correo electrónico: info@CTScement.com



Substrate Technology México Violeta 620 E, Col. Victoria, Monterrey, N.L. C.P. 64520 Tel.: (81) 8218 0972 ventas@substratetechnology.mx www.substratetechnology.mx