

# TRU® PC SPIKED ROLLER

Rodillo de acabado especial para superposiciones autonivelantes



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**DESCRIPCIÓN:** El TRU PC SPIKED ROLLER es un rodillo de acabado especial de 18" (46 cm) con marco incluido diseñado específicamente para productos autonivelantes Rapid Set. Libera eficientemente el aire atrapado durante la mezcla, reduciendo significativamente los agujeros. La separación de las espigas de polipropileno de 2" (5,1 cm) están especialmente diseñadas para maximizar la exposición total del concreto pulido TRU PC en el piso terminado. El Spiked Roller TRU PC también mejora la uniformidad del piso terminado al eliminar las líneas dejadas por el rastrillo o Los picos son duraderos y se pueden limpiar fácilmente para un uso repetido.

**USOS:** Utilice el Spiked Roller TRU PC con TRU PC Polished Concrete o cualquier otro recubrimiento o contrapiso autonivelante Rapid Set aplicado desde 1/2" (1.0 cm) de espesor hasta 1-1/2" (3.8 cm).

**ENSAMBLAJE:** Simplemente inserte cualquier poste de extensión roscado estándar en el marco y el rodillo estará listo para usar.

**INSTRUCCIONES:** Coloque el material autonivelante utilizando métodos tradicionales. Gire el Spiked Roller TRU PC en la dirección opuesta al rastrillo de calibre. Un pase hacia abajo y hacia atrás es generalmente todo lo que se requiere para eliminar el aire atrapado. Pueden ser necesarios múltiples pases si se pueden ver burbujas formando en la superficie. Nunca use el Spiked Roller TRU PC después de que la capa haya comenzado a formarse en la superficie.

**EMBALAJE:** El Spiked Roller TRU PC está disponible en cajas individuales con el marco incluido.

**RESPONSABILIDAD DEL USUARIO:** Antes de usar productos CTS, lea las hojas de datos técnicos actuales, boletines, etiquetas de productos y hojas de datos de seguridad en [www.CTScement.com](http://www.CTScement.com). Es responsabilidad del usuario revisar las instrucciones y advertencias de cualquier producto CTS antes de su uso.

**GARANTÍA LIMITADA:** CTS CEMENT MANUFACTURING CORP. (CTS) garantiza que sus materiales son de buena calidad y, a su elección, reemplazará o reembolsará el precio de compra de cualquier material que se demuestre que es defectuoso dentro de un (1) año a partir de la fecha de compra. Las soluciones anteriores serán el límite de la responsabilidad de CTS. A excepción de lo anterior, se excluyen todas las garantías expresas o implícitas, incluidas la comerciabilidad y la idoneidad para un propósito particular. CTS no será responsable de ningún daño consecuente, incidental o especial que surja directa o indirectamente del uso de los materiales.

## VISIÓN GENERAL

### Destacar

Durable: marco de aluminio resistente con herrajes de acero inoxidable de alta calidad.

Minimiza los agujeros: libera eficientemente el aire atrapado.

Mejora la apariencia del piso: elimina las líneas de rastrillo y ayuda a nivelar sin presionar el agregado decorativo.

### Fabricante:

CTS Cement Manufacturing Corp.  
12442 Knott St.  
Garden Grove, CA 92841  
Tel: 800-929-3030 | Fax: 714-379-8270  
Web: [www.CTScement.com](http://www.CTScement.com)  
Correo electrónico: [info@CTScement.com](mailto:info@CTScement.com)



**Substrate Technology México**  
Violeta 620 E, Col. Victoria,  
Monterrey, N.L. C.P. 64520  
Tel.: (81) 8218 0972  
[ventas@substratetechnology.mx](mailto:ventas@substratetechnology.mx)  
[www.substratetechnology.mx](http://www.substratetechnology.mx)